

W.E.T.pool



x



Ultrafiltración con 160 m³/h en la Europatherme Bad Füssing

La piscina exterior en la Europatherme en Bad Füssing fue construida de nuevo en la primera mitad del año 2004 siendo utilizada con agua termal con minerales y azufre.

Dado que la sala técnica se encuentra debajo de la piscina se tuvo muy en cuenta la altura de dicha sala.

La ultrafiltración, con una altura de 2,2 m, era especialmente apropiada para este caso en particular.

La instalación está compuesta de dos líneas y filtra dos ultrafiltraciones (80 m³/h) en forma separada con filtros previos.

Las griferías están equipadas con émbolos de accionamiento neumático y el mando se realiza mediante ASi-Bus. Se requieren solamente un cable y un tubo de aire que son conducidas de una grifería a la otra.

La piscina está equipada con diversas atracciones, como por ejemplo asientos con remolinos, burbujeo del piso, duchas para la nuca y reposeras bajo agua.

Considerando los suplementos por lugares de atracción adicionales habría resultado según DIN 19643 una capacidad de circulación de 270 m³/h. Lo que se instaló fue un equipo de tratamiento con una capacidad de 160 m³/h, debido al mejor tratamiento por ultrafiltración.

www.europatherme-badfuessing.de

W.E.T. GmbH

WASSER ■ ENERGIE ■ TECHNOLOGIE

pool

W.E.T.pool



x



Ultrafiltración con 160 m³/h en la Europatherme Bad Füssing

La piscina exterior en la Europatherme en Bad Füssing fue construida de nuevo en la primera mitad del año 2004 siendo utilizada con agua termal con minerales y azufre.

Dado que la sala técnica se encuentra debajo de la piscina se tuvo muy en cuenta la altura de dicha sala.

La ultrafiltración, con una altura de 2,2 m, era especialmente apropiada para este caso en particular.

La instalación está compuesta de dos líneas y filtra dos ultrafiltraciones (80 m³/h) en forma separada con filtros previos.

Las griferías están equipadas con émbolos de accionamiento neumático y el mando se realiza mediante ASi-Bus. Se requieren solamente un cable y un tubo de aire que son conducidas de una grifería a la otra.

La piscina está equipada con diversas atracciones, como por ejemplo asientos con remolinos, burbujeo del piso, duchas para la nuca y reposeras bajo agua.

Considerando los suplementos por lugares de atracción adicionales habría resultado según DIN 19643 una capacidad de circulación de 270 m³/h. Lo que se instaló fue un equipo de tratamiento con una capacidad de 160 m³/h, debido al mejor tratamiento por ultrafiltración.

www.europatherme-badfuessing.de

pool

W.E.T. GmbH

WASSER ■ ENERGIE ■ TECHNOLOGIE